KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

Zestaw kołowy skrętny z hamulcem PU Ø 200 mm - z łożyskiem kulkowym, 700 kg

SKU 48419

Zestaw kołowy skrętny z hamulcem o średnicy 200 mm posiada łożysko kulkowe . Poliuretanowy bieżnik zestawu kołowego gwarantuje niski opór toczenia i cichą pracę! Ładowność wynosi 700 kg.

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr	200
Materiał	PU
Status	Nowy
Długość zewn.	200
Szerokość zewn.	50
Wyskokość zewn.	238
Nośność	700
Produkt	nowy
Rodzaj	Zestawy kołowe

POWIĄZANE USŁUGI

NAPRAWA I KONSERWACJA
Ten produkt możemy naprawić lub poddać konserwacji. Zapytaj o szczegóły.

OPIS PRODUKTU

Zestaw kołowy skrętny Ø 200 mm

Mocne koło transportowe o nośności 700 kg. To sprawia, że doskonale nadaje się zarówno do lekkiego, jak i ciężkiego transportu, nawet dopracy na nierównej powierzchni. Bieżnik koła składa się z formowanego poliuretanu (PU) z żeliwnym rdzeniem (malowanym na czarno). Twardość bieżnika wynosi 90 ° - 98 ° Sh.A (HARD). W rezultacie skrętne koło gwarantuje niski opór toczenia i cichą pracę. Koło jest również odporne na zużycie, pozbawione smug i wyposażone w hamulec nożny z tyłu!

Kółka dostarczane są z płytą montażową o wymiarach 135 x 110 mm. Średnica osi wynosi 20 mm, a wysokość kółka 238 mm. Ten zestaw kołowy ma szerokość bieżnika 50 mm, a odległość między środkami otworów montażowych wynosi 105 x 80/75 mm. Średnica otworów mocujących wynosi 11 mm, a wymiar wewnętrznej szerokości widełek 63,5 mm. Materiał, z którego wykonano platformę montażową(typ: MD70) to stal ocynkowana. Waga zestawu kołowego skrętnego wynosi 6,61 kg, a zakres temperatur pracy zestawu kołowego wynosi od -20° C do +80° C. Konstrukcja jest wyposażona w centralną oś, dzięki czemu doskonale nadaje się do regularnych obciążeń szczytowych!

Te ciężkie kółka skrętne z poliuretanowym bieżnikiem są odpowiednie jako alternatywa dla wulkanizowanej gumy naturalnej, gdy koło styka się z chemikaliami, olejami lub smarami.niektóre chemikalia, oleje i smary odgrywają rolę. Ponadto, koło to można zamontować pod każdym wózkiem siatkowym na kółkach i wózkiem dolly z naszej oferty.

Dodatkowe informacje na temat kół do rollkontenerów i wózków dolly

Rotom Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 19, Komorniki NIP: PL8951796971
+48 71 381 16 99 info@rotom.pl

Więcej na temat rodzaju i zastosowaniu kół przemysłowych dowiesz się z artykułu Co należy wiedzieć przy zakupie kółek przemysłowych?

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/zestaw-kolowy-skretny-z-hamulcem-pu-o-200-mm-z-lozyskiem-kulkowym-700-kg-48419