



Zestaw kołowy skrętny elastyczny z pełnej gumy Ø 200 mm - z łożyskiem kulkowym, 500 kg

SKU 48475

Zestaw kołowy do rollkontenera, fi 200 mm z platformą montażową posiada łożysko kulkowe. Bieżnik wykonany jest z elastycznej gumy, a dzięki cichej pracy kółko to spełnia najwyższe standardy ergonomiczne! Udźwig do 500 kg.

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr	200
Materiał	Guma
Status	Nowy
Długość zewn.	200
Szerokość zewn.	50
Wysokość zewn.	238
Nośność	500
Produkt	nowy
Rodzaj	Zestawy kołowe

POWIĄZANE USŁUGI




NAPRAWA I KONSERWACJA

Ten produkt możemy naprawić lub poddać konserwacji. Zapytaj o szczegóły.

OPIS PRODUKTU

Zestaw kołowy skrętny Ø 200 mm, z łożyskiem kulkowym - rdzeń aluminiowy

Wytrzymałe koło transportowe z mocowaniem płytowym o nośności 500 kg. Bieżnik kółka wykonany jest z wulkanizowanej czarnej elastycznej gumy naturalnej, a jego współczynnik twardości wynosi 65° - 75° Sh. (COMFORT). Bieżnik jest bardzo odporny na ścieranie, a jego przyczepność do rdzenia jest idealna. Ponieważ bieżnik jest bardzo elastyczny, właściwości toczenia są doskonałe nawet przy maksymalnym obciążeniu. Ze względu na aluminiowy rdzeń, koło jest



również odporne na obciążenia szczytowe.

W zestawie z kołem znajduje się uchwyt montażowy. Kółka dostarczane są z płytą montażową o wymiarach 135 x 110 mm. Średnica osi wynosi 20 mm, a wysokość kółka 238 mm. Ten zestaw kołowy ma szerokość bieżnika 50 mm, a odległość między środkami otworów montażowych wynosi 105 x 80/75 mm. Średnica otworów mocujących wynosi 11 mm, a wymiar wewnętrznej szerokości widełek 63,5 mm. Konstrukcja zestawu kołowego skrętnego wyposażona jest w centralną głowicę, dzięki czemu doskonale nadaje się do przenoszenia dużych obciążeń szczytowych! Ciężar zestawu kołowego skrętnego wynosi 3,18 kg.

Ponadto kółko to może być zamontowane pod każdym [wózkiem siatkowym na kółkach](#) i [wózkiem dolly](#) z naszej oferty.

Materiał płyty montażowej (typ: MD50) to stal galwanizowana, a zakres temperatur, w których pracuje zestaw kołowy wynosi od -20° C do +70° C. Ten typ koła jest odpowiedni do cięższych wózków transportowych lub kontenerowych.

Zastosowanie koła transportowego z bieżnikiem gumowym

To koło nadaje się do stosowania na umiarkowanie twardych powierzchniach do lekkich i średnich obciążeń, gdzie elastyczność, komfort jazdy i amortyzacja są ważnymi wymogami!

Dodatkowe informacje na temat kół do rollkontenerów i wózków dolly

Więcej na temat rodzaju i zastosowaniu kół przemysłowych dowiesz się z artykułu [Co należy wiedzieć przy zakupie kółek przemysłowych?](#)

[Link do odwiedzenia tej strony:](#)

<https://rotom.pl/zestaw-kołowy-skretny-elastyczny-z-pelnej-gumy-o-200-mm-z-łożyskiem-kulkowym-500-kg-48475>

