

OPCJA WYNAJMU



POWIĄZANE USŁUGI



WYNAJEM OPAKOWAŃ

Produkt dostępny także na wynajem. Zapytaj o warunki.



PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ

Szukasz indywidualnego opakowania? Podobny produkt możemy zaprojektować specjalnie dla Ciebie. Skontaktuj się z nami.



NAPRAWA I KONSERWACJA

Ten produkt możemy naprawić lub poddać konserwacji. Zapytaj o szczegóły.

Regał magazynowy podwójny 2025x1180x310mm słupkowa paleta metalowa

SKU 50200


Regał magazynowy ocynkowany zgodny z certyfikatem TÜV, nadający się do transportu i magazynowania palet. Zewnętrzne wymiary 2025x1180x310mm.

DANE TECHNICZNE

Materiał	Metal
Status	Nowy
Dno	Ażurowe
Długość wew.	1850
Szerokość wew.	1005
Wysokość wew.	310
Długość zewn.	2030
Szerokość zewn.	1180
Wysokość zewn.	310
Nośność dynamiczna	2000
Rodzaj	Mobilrack podwójny

OPIS PRODUKTU

Regał na palety Mobilrack 2025x1180x310mm. Ocynkowany regał zwany Mobilrack, certyfikowany TÜV. Zewnętrzne wymiary 2025x1180x310mm oraz wewnętrzne to 1850x1005x310mm. Jest to bardzo elastyczny system, który pracuje w okresie wzmożonego ruchu, natomiast poza sezonem można go składać w stosy. Platformy są galwanizowane, przez co odporniejsze na korozję i zadrapania. Oferowana przez nas platforma Mobilrack sprzedawana jest bez rur wspornikowych (są dostępne u nas w ofercie jako osobny produkt). W zależności od wysokości stosu zmienia się nośność regału od 2000 do 1500 kg. Waga platformy to 50 kg. Dwa regały mogą być układane jeden



na drugi. Należy dobrać odpowiednie wsporniki pamiętając o tym iż wchodzi one w konstrukcję platformy około 40mm każdy. Więc obliczając zadany dystans między platformami trzeba mieć to na uwadze.

Link do odwiedzenia tej strony:

<https://rotom.pl/regal-magazynowy-podwojny-2025x1180x310mm-slupkowa-paleta-metalowa-50200>

