

OPCJA WYNAJMU



## POWIĄZANE USŁUGI



### WYNAJEM OPAKOWAŃ

Produkt dostępny także na wynajem. Zapytaj o warunki.



### PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ

Szukasz indywidualnego opakowania? Podobny produkt możemy zaprojektować specjalnie dla Ciebie. Skontaktuj się z nami.



### NAPRAWA I KONSERWACJA

Ten produkt możemy naprawić lub poddać konserwacji. Zapytaj o szczegóły.

## Mobilna podstawa regału paletowego z płytą ze sklejki 1850x1035x310mm – podwójna

SKU 50210

Podwójna paleta słupkowa dzięki ocynkowaniu jest odporna na rdzę, zarysowania. Wytrzymały produkt, nadaje się zarówno do transportu, jak i przechowywania towarów na paletach. Bardzo elastyczny system sztaplowania można optymalnie wykorzystać w okresach szczytu sezonu, ponieważ w razie potrzeby można szybko i łatwo skonfigurować dodatkowe pojemności magazynowe.

### DANE TECHNICZNE

<b>Materiał</b>	Metal
<b>Status</b>	Nowy
<b>Dno</b>	Pełne
<b>Długość wew.</b>	1850
<b>Szerokość wew.</b>	1005
<b>Wysokość wew.</b>	310
<b>Długość zewn.</b>	2025
<b>Szerokość zewn.</b>	1180
<b>Wysokość zewn.</b>	310
<b>Nośność dynamiczna</b>	2000
<b>Rodzaj</b>	Mobilrack podwójny


### OPIS PRODUKTU

## Podwójna podstawa palety słupkowej z płytą ze sklejki

Ocynkowana ogniowo podstawa regału do układania w stosy, znanego również jako mobilny regał paletowy. Podstawa metalowa razem z rurami tworzy mobilny regał magazynowy, odpowiedni do transportu i składowania palet.

Wymiary wewnętrzne to 1850x1035x310 mm. Jeśli chcesz ułożyć dwa stojaki jeden na drugim, pamiętaj, że odległość między dwoma produktami to długość wspornika minus 8 centymetrów. Ta przestrzeń powstaje, ponieważ rura lekko opada w stojaku, który jest na podłodze, a regał paletowy, który jest na nim ustawiony, przesuwa się lekko po rurze.

Ten regał nie zawiera rur lecz dołączona jest płyta ze sklejki sosnowej Elliotti o grubości 12 mm. Rury, które umieszcza się w rogach podstawy, są dostępne w kilku standardowych wysokościach. W zależności od wysokości stosu nośność waha się od 2000 do 1500 kilogramów na regał ruchomy. Waga własna tego regału wynosi 62,5 kg.



Jeśli chcesz ułożyć dwie palety słupkowe jedna na drugiej, pamiętaj, że odległość między dwoma regałami to długość wspornika minus 8 centymetrów. Ta przestrzeń powstaje, ponieważ wspornik lekko opada w regale, który jest na podłodze, a następna paleta słupkowa, który jest na nim ustawiona, przesuwają się lekko po wsporniku (rurze).

### Zastosowanie mobilnych regałów paletowych

Mobilne regały paletowe mają podwójne przeznaczenie: mogą być stosowane jako palety transportowe, a po zamontowaniu 4 rur metalowych można z nich budować regały magazynowe, bez konieczności przeładowania znajdującego się na nich towaru.

### Zalety podwójnych palet słupkowych

Jest to bardzo elastyczny system, który jest często wykorzystywany w okresie szczytów sezonowych. W razie potrzeby za pomocą tych palet słupkowych można szybko zwiększyć pojemność magazynową. Ponieważ te mobilne regały są cynkowane ogniowo, nie ulegają korozji, są mocne i odporne na zarysowania.

#### Mobilne regały paletowe:

- pozwalają na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynu
- różne długości rur pozwalają dostosować wysokość palety słupkowej w zależności od potrzeb użytkownika
- szybki montaż i demontaż, bez konieczności wiercenia otworów

Link do odwiedzenia tej strony:

<https://rotom.pl/mobilna-podstawa-regalu-paletowego-z-plyta-ze-sklejki-1850x1035x310mm-podwojna-50210>

